



O MELHOR AQUECEDOR SOLAR PARA O SEU

BANHO



S soria O SOL
A SEU
FAVOR
AQUECEDOR SOLAR



ACREDITAMOS QUE

mudar

É EXTRAORDINÁRIO

**POR ISSO, MIGRAMOS NOSSOS
MATERIAIS IMPRESSOS PARA OS
FORMATOS DIGITAIS.**

**IMPLEMENTAMOS NOVAS MEDIDAS
PARA GARANTIR UM FUTURO
PRÓSPERO E SUSTENTÁVEL.**

TRABALHAMOS COM
**UMA LINHA
ESPECIAL
PARA BANHO**

LINHA
BANHO'S



COLETOR BANHO'S



O Modelo Banho's chega ao mercado para inovar no conceito de aquecedores solar. Adquirindo este produto, você estará garantindo economia para a sua casa, pois irá reduzir o consumo de energia elétrica. Também irá adquirir conforto, já que este tipo de aquecedor faz com que a água esteja na temperatura certa, além de proporcionar mais vazão e pressão ao seu banho. Sem contar no conceito sustentável, pois a nosso modelo Banho's gera um impacto positivo ao meio ambiente, além de valorizar o seu imóvel.

O modelo Banho's é resultado do constante investimento que a Soria faz em Pesquisa & Desenvolvimento, visando a qualidade de todos os seus produtos.

APLICAÇÕES

- **ACADEMIAS**
 - **EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS**
 - **HOSPITAIS**
 - **HOTÉIS, MOTÉIS E RESORTS**
 - **INDÚSTRIAS**
 - **LAVANDERIAS INDUSTRIAIS**
 - **RESIDENCIAIS**
 - **VESTIÁRIOS EM GERAL**
-

MODELO BANHO'S

MODELO	VIDRO	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	ESPESSURA (MM)
1.5	VIDRO TERMOENDURECIDO	1000	1500	65
2.0	VIDRO TERMOENDURECIDO		2000	
2.0H	VIDRO TERMOENDURECIDO	2000	1000	

- Caixa estruturada em perfil de alumínio
- Vidro termoendurecido, fixados com silicone neutro estrutural
- Superfície de absorção (aletas) em alumínio
- Tinta solar de alta eficiência, resistente a temperatura de até 300° C
- Serpentinhas em cobre e sem costura
- Isolamento em lã de rocha
- Coletor testado e aprovado pelo Inmetro
- Garantia de até 10 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste
- Garantia de até 03 anos para as regiões Norte e Nordeste

MODELO INOX BANHO'S

MODELO	VIDRO	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	ESPESSURA (MM)
1.5 INOX	VIDRO TERMOENDURECIDO	1000	1500	65
2.0 INOX	VIDRO TERMOENDURECIDO		2000	
2.0H INOX	VIDRO TERMOENDURECIDO	2000	1000	

- Indicado para regiões muito frias onde pode ocasionar o congelamento do coletor
- Caixa estruturada em perfil de alumínio
- Vidro termoendurecido, fixados com silicone neutro estrutural
- Superfície de absorção (aletas) em alumínio
- Tinta solar de alta eficiência, resistente a temperaturas de até 300° C
- Serpentinhas em inox sem costura
- Conexões rosca tipo "macho BSP \varnothing 3/4" 14 fios por polegada, facilitando assim a conexão entre coletores sem a utilização de soldas
- Isolamento em lã de rocha
- Coletor testado e aprovado pelo Inmetro
- Garantia contra os efeitos de congelamento
- Garantia de até 05 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste
- Garantia de até 03 anos para as regiões Norte e Nordeste

RESERVATÓRIO TÉRMICO



- Reservatório térmico fabricado em aço inox 304 ou 316L (vida útil prolongada)* solda TIG, isolamento térmico em poliuretano expandido rígido, pés com proteção a corrosão e capa em alumínio naval para proteção as intempéries externas.

Reservatório térmico vertical

Principais características:

- Formato que facilita a instalação em apartamentos e locais de pouco espaço;
- Equipamento compacto que proporciona conforto, praticidade e segurança;
- Tecnologia de ponta e qualidade Soria.

APLICAÇÕES

- ACADEMIAS
- EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
- HOSPITAIS
- HOTÉIS, MOTÉIS E RESORTS
- INDÚSTRIAS
- LAVANDERIAS INDUSTRIAIS
- RESIDENCIAIS
- VESTIÁRIOS EM GERAL

*VIDA ÚTIL PROLONGADA DESDE QUE SEJA OBEDECIDO OS PARÂMETROS ESPECÍFICOS DA QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME MANUAL DO PRODUTO.

SEU BANHO NA TEMPERATURA IDEAL

- Atende a todos os tipos de instalações
- Tampas conforme a norma NR-13 (ASME)
- Modelos em alta e baixa pressão, fechado ou nível
- Isolamento de poliuretano expandido rígido progressivo, confere conservação de calor com eficiência
- Alumínio naval, alta resistência a ação externa
- Pés em aço carbono com tinta anti-corrosão
- Tanque interno em aço inox 304 ou 316L
- Sistema de apoio elétrico com conectores de torção, isolamento eficaz com proteção a umidade e sujeira
- Garantia de até 10 anos para baixa pressão
- Garantia de até 05 anos para alta pressão



TECNOLOGIA HÍBRIDA POSSIBILITA A INSTALAÇÃO EM NÍVEL OU DESNÍVEL COM A CAIXA DE ÁGUA FRIA. PRODUTO RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM SISTEMA "PÓS BOILER" POIS POSSUI RESPIRO EXCLUSIVO.

MODELO
RESERVATÓRIOS

MODELO BANHO'S

VOLUME	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	DISTÂNCIA ENTRE PÉS (MM)
200	680	910	455
300	680	1240	785
400	680	1545	865
500	680	1920	970
600	680	2250	960
800	810	2050	960
1000	810	2500	1210


Baixa Pressão

Garantia de 10 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste
Garantia de 05 anos para as regiões Norte e Nordeste

Alta Pressão


Garantia de 05 anos para as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste
Garantia de 03 anos para as regiões Norte e Nordeste

PRODUTOS CERTIFICADOS



ENERGIA
Coletor solar

Fabricante: Soria Aquec. Solar
Marca: Soria
Modelo: Banhos V1.5
Aplicação: Banho



Maior desempenho

B

Menor desempenho



Pressão de Funcionamento (kPa) (m.c.a)
400 40

Área externa (m²)
1,50

Eficiência Energética Média
55,1%

Produção Mensal de Energia Por m² de coletor (kWh/mês.m²)
76,8
Por coletor (kWh/mês)
115,3

Segurança

Registro Nº 002 958/2022

Os valores declarados são correspondentes ao dia padrão de 21/8, em Belo Horizonte.

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LEIA O MANUAL DO APARELHO.

2012/XYZ



ENERGIA
Reservatório térmico

Fabricante: Soria Aquec. Solar
Marca: Soria
Modelo: 200L APF_AND e 680
Aplicação: Banho



Volume (l)	200	
Potência (W)	4000	Pressão máxima de trabalho 400 (kPa) 40 (mca)
Corrente (A)	18,18	Tensão (V)
Disjuntor (A)	25,0	220
Seção transversal mínima dos condutores de alimentação (mm ²)	4,00	Frequência (Hz)
		60
		Grau de proteção
		IP24

PROCEL



Segurança




Registro Nº 002 992/2022

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, LEIA O MANUAL DO APARELHO.

2012/XYZ



ISO 9001 : 2015





**AQUECENDO O
SEU BANHO COM
CONFORTO E
ECONOMIA**



Avenida João Cernach, 2421
Patrimônio Silvares | Birigui-SP
contato@soriasolar.com.br
18 3211 4008



soriasolar.com.br